

## Kabinetový zmäkčovací filter typ WK Standard – Fleck 5600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Fleck. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

### Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- premiešavanie priamo na riadiacom ventilu
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| farba zásobníka               | biela / modrá       |
| výška / šírka / hĺbka         | 1110 / 220 / 530 mm |
| výška napojenia vody / odpadu | 935 / 970 mm        |
| napojenie vody / odpadu       | 1" / PE hadice 1/2" |
| el. napojenie / odber         | 230 V, 50 Hz / 5 W  |
| prevádzkový tlak vody         | 0,2 - 0,8 MPa       |
| teplota vody, okolia max.     | 43 °C               |



### WK Standard – Fleck 5600 SXT

| model                              | WKSZE-60        | WKSZE-80        | WKSME-60              | WKSME-80              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| kapacita m <sup>3</sup> x °dH      | 60              | 80              | 60                    | 80                    |
| prevedenie riadiacej jednotky      | elektronické    | elektronické    | elektronické          | elektronické          |
| spôsob riadenia regenerácie        | časové riadenie | časové riadenie | objemové riadenie     | objemové riadenie     |
| typ riadiaceho ventilu             | Fleck 5600 SXT  | Fleck 5600 SXT  | Fleck 5600 SXT        | Fleck 5600 SXT        |
| rozsah nastavenia                  | 1 - 30 dní      | 1 - 30 dní      | 0 - 99 m <sup>3</sup> | 0 - 99 m <sup>3</sup> |
| objem katexu, l.                   | 15,0            | 20,0            | 15,0                  | 20,0                  |
| prietok max., m <sup>3</sup> / hod | 2,0             | 2,0             | 2,0                   | 2,0                   |
| plavákový ventil plast kombi 3/8"  | nie             | nie             | nie                   | nie                   |
| obj. č.                            | WKSZE-60        | WKSZE-80        | WKSME-60              | WKSME-80              |

#### možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| plavákový ventil plast kombi 3/8" | obj. č. SV-3 |
|-----------------------------------|--------------|

#### inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie    | obj. č. MS-31 |
| variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie   | AQ-KM1        |
| montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie      | 06.110.02     |
| sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"                        | 2x 0600       |
| systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie) | AQ-20018      |
| meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky | MB-1          |
| tabletová regeneračná soľ - 1 vrečko 25kg                                           | 19200         |

#### upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 20

