

Jednoduchý zmäččovací filter typ WG - Erie

Poloautomatické, ručne riadené zmäččovacie zariadenie. Riadiaci ventil Erie. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	1" / PE hadica 1/2"
el. napojenie / odber	nie
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WG – Erie 541 D20 poloautomat

model	WG-60E	WG-80E	WG-100E	WG-120E	WG-200E	WG-240E	WG-300E	WG-320E
kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320

prevedenie riad. j.	mechanické ručné riadenie							
spôsob riadenia reg.	ručný štart regenerácie							

typ riadiaceho ventilu	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie
obj. katexu, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
plavák. v. kombi 3/8"	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

obj. č.	WGZ-D20-60	WGZ-D20-80	WGZ-D20-100	WGZ-D20-120	WGZ-D20-200	WGZ-D20-240	WGZ-D20-300	WGZ-D20-320
---------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

kap. úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-320 / 200l
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

soľné dno pre PE soľnú nádobu

v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj. č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrecko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 21

