

Duplexný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGD

Plne automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Fleck 9100 SXT duplex. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- primiešavanie na riadiacom ventile je možné
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	plastové potrubie
nápojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD 9100 SXT, Fleck SXT - objemové riadenie, 1"

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320	400
-------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

prevedenie riad. j.	elektronické SXT								
spôsob riadenia reg.	objemové riadenie - duplex								

objem katexu na: 1 filter / 2 filtre, l	15/30	20/40	25/50	30/60	50/100	60/120	75/150	80/160	100/200
prietok max., m ³ /hod	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,5
plavákový ventil	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

obj. č.	WGDE- 9100-60	WGDE- 9100-80	WGDE- 9100-100	WGDE- 9100-120	WGDE- 9100-200	WGDE- 9100-240	WGDE- 9100-300	WGDE- 9100-320	WGDE- 9100-400
---------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

kap. úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-400 / 200l
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

plavákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj. č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrecko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpustou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 22

