

Duplexný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ WGD T1 Twin

Plne automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Clack T1 Twin. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- primiešavanie na riadiacom ventile nie je možné
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filterami	plastové potrubie
nápojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD T1 – Clack Twin - objemové riadenie, 1"

kapacita m ³ x 0dH	400	600	800
prevedenie riadiacej jednotky	elektronické		
spôsob riadenia regenerácie	objemové riadenie - duplex		
objem katexu na: 1 filter / 2 filtre, l	100 / 200	150 / 300	200 / 400
prietok max., m ³ /hod	3,5	4,0	4,5
plavákový ventil	nie	nie	nie
obj. č.	WGDE-T1-400	WGDE-T1-600	WGDE-T1-800

kapacita úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	400 / 200l	600-800 / 350l
---	-------------------	-----------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

plavákový ventil plast kombi 3/8", 200l soľná nádoba	SV-3
plavákový ventil plast maxi 3/8", 350l soľná nádoba	SV-7
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene
beznapäťový výstup pre riadiaci signál	v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj. č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrecko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 22

